

MP52 E2 Teams

Microsoft Phone MP52 E2

Un téléphone Teams de base économique et performant, le Yealink MP52 E2 basé sur le système d'exploitation Android 13.0 est riche en fonctions pratiques et offre une expérience d'appel exceptionnelle. La conception d'un écran non tactile avec des boutons de navigation physiques rend le téléphone adapté aux espaces communs et constitue la meilleure pratique de migration de Skype for Business vers Teams. Propulsé par Microsoft, le MP52 E2 offre une expérience d'appels et de réunions Teams cohérente et améliore la productivité au quotidien.



Principales caractéristiques et avantages essentiels

Excellente expérience d'appel

Le Yealink MP52 E2 tire parti de l'avantage de la voix Yealink Optima HD et de la technologie Noise Proof. Le haut-parleur mains libres full-duplex avec combiné AEC & HAC offre au téléphone des performances élevées avec un son cristallin et maintient chaque processus d'appel de manière stable et fluide.

Téléphone de l'espace commun

Dans les espaces communs, tels que les scénarios d'école/hôpital/entreprise, le Yealink MP52 E2 est invulnérable aux dommages causés par la conception sans écran tactile et les boutons physiques. De plus, l'apparence d'une structure de panneau raisonnable et de moins de boutons serait appropriée pour déployer le téléphone dans la zone commune. Les utilisateurs peuvent connecter des casques USB compatibles via le port USB de type A.

Gestion efficace

Effectivement, le MP52 E2 offre un mécanisme d'auto-alimentation avec le développement et la configuration du téléphone. Les managers peuvent également déployer, gérer et mettre à jour le téléphone MP52 E2 de différentes manières flexibles, y compris les plateformes de gestion de dispositifs Microsoft et Yealink.

- Système Android 13.0
- Écran couleur non tactile de 2,4 pouces (320 X 240)
- Audio HD optimal, technologie de suppression du bruit Yealink
- Combiné magnétique
- Port USB Type-A, Prend en charge le casque USB
- Application personnalisée pour Microsoft Teams
- Commutateur Ethernet Gigabit à double port, prend en charge PoE
- Prend en charge les plateformes de gestion des appareils Microsoft et Yealink
- Montable au mur

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Introduction
Caractéristiques audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Voix HD: Combiné HD, Haut-parleur HD ● Combiné compatible avec les appareils auditifs (HAC), combiné magnétique ● Technologie Yealink Noise Proof ● Codec audio: SILK, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC ● Téléphone mains libres à haut-parleur bidirectionnel avec AEC ● VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Caractéristiques du téléphone	<ul style="list-style-type: none"> ● Appel P2P entrant/sortant ● Appel Cloud PSTN ● Commandes d'appel <ul style="list-style-type: none"> - Mise en attente/Couper le son/Transférer/Renvoyer - Messagerie vocale visuelle - Journaux d'appels synchronisés ● Commandes d'appel de réunion <ul style="list-style-type: none"> - Couper/rétablir le son, mettre en attente/reprendre - Raccrocher - Ajouter/supprimer un participant ● Se connecter avec les identifiants utilisateur ● Se connecter via le site web ● Verrouillage/déverrouillage du téléphone ● Appels d'urgence ● Accessibilité ● Économie d'énergie ● Téléphone de zone commune (CAP)

Afficheur et Témoin indicateur	<ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur avec rétroéclairage : Écran non tactile de 2,4 pouces (320 x 240) • Interface utilisateur multilingue • Voyant d'alimentation pour indication d'appel et de message en attente • Contrôle de statut de présence : disponible, occupé, ne pas déranger, de retour bientôt, hors travail, apparaître absent • Transférer bouton • Affichage de l'heure
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet Gigabit à double port, Prend en charge PoE • Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3 • 1 X port USB Type-A <ul style="list-style-type: none"> ◦ Casques USB ◦ Clé USB • 1 X port de verrouillage de sécurité • 1 X port de combiné RJ9 (4P4C) • 1 X port de casque RJ9 (4P4C)
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration : Navigateur/Téléphone/Provisionnement Automatique/Plateforme de Gestion des Appareils • Gestion des priorités de provisionnement • Provisionnement automatique via code d'activation • Service de redirection et de provisionnement • Yealink (RPS) QoE (rapports de surveillance) • Réinitialiser aux paramètres d'usine, redémarrer • Suivi de colis exportation, journal système • Capture d'écran via URL • Prend en charge la plateforme de gestion des appareils Microsoft • Prend en charge la plateforme de gestion de périphériques Yealink (YMDP/YMCS) • Prend en charge la plateforme de gestion de périphériques Unify Square • Protocole d'inscription de certificat simple (SCEP)
Réseau et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 • Cession de propriété intellectuelle : Statique/DHCP • Mode Proxy • Serveur web HTTP/HTTPS • Synchronisation de l'heure et de la date via SNTP • Sécurité de la couche de transport (TLS) • Gestionnaire de certificats HTTPS • IEEE802.1X • Chiffrement AES pour le fichier de configuration

Autres caractéristiques physiques	<ul style="list-style-type: none">• Couleur: Gris classique• Adaptateur secteur externe Yealink (en option) : Entrée AC 100-240 V et sortie DC 5 V/2 A• Sortie USB courant: 5 V/500 mA• Consommation d'énergie (PSU) : 1,5-4,5 W• Consommation d'énergie (PoE): 2,3-6,0W• Dimensions (L × P × H × É) : 212 × 186 × 146 × 42 mm• Humidité de fonctionnement : 10-95%• Température de fonctionnement : -10-50°C (+14-122°F)
Caractéristiques de l'emballage	<ul style="list-style-type: none">• Contenu du colis :<ul style="list-style-type: none">- Yealink MP52 E2 téléphone IP- Combiné avec cordon de combiné- Câble Ethernet (2m)- Support- Guide de démarrage rapide- Adaptateur secteur (en option)• Quantité/Carton : 10 pièces• Poids net/CTN : 10,7 kg• Poids brut/CTN : 11,6 kg• Dimensions du coffret : 238 × 210 × 103 mm• Dimensions du carton 535 × 443 × 250 mm